



тел. 596-79-38, 596-79-40
Выборгское шоссе, 25 км.
<http://www.sordon.ru>

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА LINDAB (НВР)



наименование	Диаметр желоба / трубы		
	125/87	125/100	150/100
Желоб полукруглый R 2,0 м	526		657*
Желоб полукруглый R 3,0 м	789		987*
Соединитель желоба RSK	154		163*
Крюк крепления желоба K07 70 мм	109		120*
Крюк крепления желоба K16 160 мм	126		x
Крюк крепления желоба K21 210 мм	137		150*
Крюк крепления желоба регулируемый SSK	114*		121**
Поддерживающий крюк желоба STAG	56*		
Угол желоба 90 град внешний RVY	732		854*
Угол желоба 90 град внутренний RVI	732		854*
Угол желоба 135 град внешний RVY135	1 098		1280*
Угол желоба 135 град внутренний RVI135	1 098		1280*
Ограничитель перелива OSKR	682		x
Ограничитель перелива угловой OSK	705**		
Приемная воронка SOK	257		322*
Заглушка желоба RGT	101		108*
Труба водосточная SROR 2,5 м	894		1085*
Труба водосточная SROR 3,0 м	1 073		1302*
Труба соединительная MST 1,0 м	427		511*
Крепление трубы для дерева SSVH	108		117*
Крепление трубы под шип SSV	108		117*
Шип оцинкованный SST 125 мм	83		
Шип оцинкованный SST 175 мм	100		
Шип оцинкованный SST 250 мм	147		
Шип оцинкованный SST 300 мм	164		
Колено трубы 70 град BK	274		353*
Колено трубы выводное UTK	343		394*
Дренажный отвод трубы BUTK	393**		x
Тройник трубы GROR	1215*		1365*
Дренажный трап RT	344**		
Дренажный трап с/очищающийся SLS	616**		
Водосборная воронка VATK	1 368		1408*
Инструмент для загиба крюков KBO	4 750		

* цвет 830 на заказ 4 недели

Заказ 5 рабочих дней:

белый	001 (RAL 9002)
коричневый	434 (RAL 8017)
красный	758 (RAL 3009)
зеленый	830 (RAL 6020)

** цвета 758 и 830 на заказ 4 недели

Заказ 4 недели:

черный	015 (RAL 9005)
серебряный металлик	045 (RAL 9006)
темно-серый	087 (RAL 7011)
кирпичный	742 (RAL 8004)
антрацит	044 (RAL 7037)
медный металлик	778 (RAL 8003)

Вся продукция Компании Lindab изготавливается из горячеоцинкованной тонколистовой стали с полимерным покрытием, обладающим высокой устойчивостью к коррозии и ультрафиолетовому излучению. Покрытие превосходно сохраняет цвет и имеет привлекательный внешний вид. Этот экологически чистый материал легок в монтаже и уходе.

С начала 2006 года для производства водосточных систем Lindab использует новое покрытие НВР (High Build Polyester).

- Стойкость цвета;
- Сухая, отталкивающая грязь поверхность;
- Возможность нанести краску без удаления старого покрытия;
- Экологичность (отсутствие PVC, поливинилхлорида);
- Высокая устойчивость к коррозии.



- Оцинкованный стальной лист толщиной 0,6-0,75 мм.(цинк 275г/ м²);
- Пассивирующий слой
- Слой грунтовки 6-8 μm
- Покрытие НВР толщиной 50 μm