



тел. 596-79-38, 596-79-40  
Выборгское шоссе, 25 км.

## ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА МЕТАЛПРОФИЛЬ



наименование	ед.	цена
Желоб водосточный МП D125 (3 м)	шт.	610
Соединитель желоба МП D125	шт.	130
Заглушка желоба МП D125	шт.	110
Угол желоба внутренний МП D125 (90 гр)	шт.	545
Угол желоба наружный МП D125 (90 гр)	шт.	545
Угол желоба внутренний МП D125 (135 гр)	шт.	890
Угол желоба наружный МП D125 (135 гр)	шт.	890
Держатель желоба МП D125 (132 мм)	шт.	90
Держатель желоба МП D125 (320 мм)	шт.	115
Воронка выпускная МП D125/100	шт.	245
Труба водосточная МП D100 (2 м)	шт.	570
Труба водосточная МП D100 (3 м)	шт.	855
Труба соединительная МП D100 (1 м)	шт.	300
Колено трубы МП D100	шт.	255
Колено трубы сливное МП D100	шт.	280
Держатель трубы МП D100 (на дерево)	шт.	100
Держатель трубы МП D100 (на кирпич)	шт.	160
Тройник трубы МП D100	шт.	1195
Воронка водосборная МП D300/100	шт.	990
Сетка воронки "паук" МП	шт.	300
Ограничитель перелива МП	шт.	390

Срок выполнения заказа - 5 рабочих дней.

Цвета:

белый RAL 9010, темно-коричневый RR 32, красно-коричневый RAL 8017, красный RAL 363, темно-зеленый RAL 6005.

Водосточная система МП Престиж функциональна благодаря применению обводных колен и простому монтажу без применения герметика и заклепок. Имея большую пропускную способность, водостоки прекрасно подходят как для частных домов, так и для небольших производственных зданий.

Водосточная система выпускается с двусторонним пластизольным покрытием всех частей конструкции. Полимерное покрытие с внутренней стороны предохраняет желоба и другие части водосточной системы от повреждений мусором и льдом.

- Материал - оцинкованный металл с двухсторонним покрытием пластизол 100+100 мкм без тиснения (Германия);
- Тип системы – скандинавский, усиленный для российского климата;
- Сочетание с любыми кровельными материалами;
- Оптимальное соотношение диаметров желоба и трубы 125 на 100 мм;
- Покрытие придает красивый внешний вид и защищает внутреннюю поверхность от повреждения льдом и мусором, а внешнюю – при перевозках и монтаже;
- Простой монтаж без применения герметика и заклепок;
- Возможность обхода любых рельефов здания;
- Усиленные держатели желобов двух типов – длинные и короткие;
- Престижный дизайн.